



916701 Kapp-Sägesystem KSS 300 MidiMAX im MAFELL-MAX

Technische Daten

Schnitttiefe	0 - 40 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 27 mm
Schnitttiefe ohne Schiene	0 - 42 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnittlänge	337 mm
Nennleerlaufdrehzahl	8800 1/min
Normallastdrehzahl	6500 1/min
Nennaufnahme	900 W
Universal-Motor	230 / 50
Gewicht	3,2 kg



- Extrem kompakte und handliche Bauweise
- Ideal zum Sägen von Paneelen
- Schräg- und Gehrungsschnitte schnell und einfach

Beim Innenausbau kommt es vor allem auf eines an: Präzision. Deshalb konzentriert sich das Kapp-Sägesystem KSS 300 hier durch perfektes Handling auf alle wichtigen Funktionen.

Durch die feste Verbindung der Handkreissäge mit der KSS-Kappschiene ergibt sich ein hochfunktionelles Einhand-Kapp-Sägesystem für Schräg- und Gehrungsschnitte, dessen Rückholzug die KSS 300 nach jedem Schnitt wieder in die Ausgangsposition bringt.

Die 42er Handkreissäge sorgt in allen Situationen für Power und bleibt dank Magnesium-Druckguss mit 2,6 kg besonders handlich und federleicht.

Alles zusammen im MAFELL MAX-Transportkoffer ergibt ein kompaktes Sägesystem – ideal für Schattenfugen, Längs-, Schräg-, Tauch- und Winkelschnitte oder auch für Freihandschnitte.

- Die Handkreissäge lässt sich einfach per Knopfdruck von der Kappschiene trennen - separat ist sie mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie ausgestattet
- Ein fixer Anlegenocken und ein dank großer Skalierung exakt einstellbarer Anschlag - für präzise, winkelhaltige Gehrungsschnitte.
- Der Schwenkpunkt des KSS 300-Systems befindet sich seitlich an der Unterkante der Schiene - dadurch nur ein Risszeiger, egal in welcher Winkeleinstellung



Ein System, fünf Sägen, eine Box: KSS 300 als Kappsäge, Tauchsäge, Schattenfugensäge, Handkreissäge oder Handkreissäge mit Flexi-Schiene für geführte Schnitte.



In Kombination mit der rollbaren Flexi-Schiene sind präzise geführte Schnitte bis 1,4m kein Problem.



Perfekter Abschluss: Die Abstandhalter der Handkreissäge sorgen dafür, dass exakte Dehnfugen-Schnitte ab 13 mm Breite leicht von der Hand gehen.

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR; Best. Nr. 092559
- 1 Parallelanschlag; Best.-Nr. 203180
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 203782
- 1 Sechskant-Schraubendreher SW 4; Best.-Nr. 093074
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best.-Nr. 087323