





*Kompakt, drehmomentstark, robust und vielseitig.
Mit Getriebekopf aus Alu-Druckguss für hohe Stabilität!*

Bandschleifer BSL 220 / E



Zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen.



Getriebekopf aus Alu-Druckguss für hohe Stabilität und präzise Kugellagerpassungen. Schleifarm durch Knopfdruck um bis 60° schwenkbar. Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Verpackt

in unverwüstem Kunststoffkoffer mit vier Schleifbändern (je zwei K 80 und K 180).

Technische Daten:

Schleifband 10 x 330 mm. Verfügbare Schleiffläche 10 x 110 mm. Schleifgeschwindigkeit 300 - 700 m/min. 220 - 240 V. Leistungsaufnahme max. 100 W. Stabiler Getriebekopf aus Alu-Druckguss. Hauptgehäuse: glasfaserverstärktes POLYAMID. Länge 350 mm. Gewicht 650 g. Schutzisoliert nach Klasse 2.

NO 28 536

Schleifarm durch Knopfdruck um bis 60° schwenkbar.

