

PURIDUR®-Isolierfüller

31 015-0-....

Beschreibung:	Schnell schleifbarer Füller mit hoher Füllkraft. Universell verwendbar für die Beschichtung von Holz, MDF und Grundierfolien. Das Material vereint die Eigenschaften von Isoliergrund und Füller für einen konventionellen MDF-Aufbau.
Anwendungsbereich:	Holz und Holzwerkstoffe, MDF-Platten
Mischungsverhältnis:	100 Gewichtsteile Lack 31 015-0-...., 10 Gewichtsteile Härter 38 080-0-0000
Topfzeit:	8 Std.
Verarbeitungsviskosität:	20-30 Sek. DIN 53 211, 4 mm Becher
Verarbeitung:	Spritzen, gießen
Spritzdruck:	2,5-3,5 bar
Düsengröße:	1,8-2,0 mm
Mögliche Lackaufträge:	1-3
Auftragsmenge pro Auftrag:	200 g/m ²
Max. Auftragsmenge:	600 g/m ²
Verdünnung:	19 947-0-0000
Trocknung:	Staubtrocken nach ca. 20 Min. bei 20-23° C Raumtemperatur. Schleifbar/überlackierbar nach 2-3 Std. bei 21-23° C Raumtemperatur und einer Auftragsmenge von 200 g/m ² . Stapelbar nach 16 Std. bei 20-23° C Raumtemperatur. Wärmetrocknung bis zu 60° C möglich.
Hinweise:	Vor Verarbeitung gut aufrühren. Probelackierung durchführen.
Gebindegrößen:	5/25 kg
Farbton:	Produktnummer: 31 015-0-9100 weiß, Produktnummer: 31 015-0-9999 schwarz