

**VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG**
Schwieberdinger
Straße 97/102
D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon
(07 11) 98 04-5
Telefax
(07 11) 98 04-642
eMail
d.info@votteler.com

**VOTTELER AG
LACKFABRIK**
Wiler Str. 3
CH-9536
Schwarzenbach SG
Telefon
071 929 52 82
Telefax
071 929 52 84
eMail
ch.info@votteler.com

**VOTTELER
LACKTECHNIK GmbH**
Malvenstr. 7
A-4600 Wels
Telefon
(0 72 42) 7 59-0
Telefax
(0 72 42) 7 59-113
eMail
at.info@votteler.com



PRODUKTBESCHREIBUNG

38055-0-0000

PURIDUR®-HÄRTER PRIMO-RAPIDO

1. Eigenschaften/Merkmale

Härterkomponente für PURIDUR-Lacke. Bitte PUR-Merkblatt der Berufsgenossenschaft ZH 1/181 beachten.

2. Anwendungsbereich

-

3. Technische Daten

Dichte: 0,987 - 1,007 g/ml bei 20°C

Körpergehalt ohne Härter: 31,4 - 33,4 %

Lagerstabilität

ungeöffnetes Gebinde: 06 Monate bei 20 - 23°C

Nach Öffnung ist die Verwendbarkeit stets zu überprüfen!

4. Verarbeitung

Auftragsart:

-

Reinigungsverdünnung: 19995-0-0000 - LACKVERDÜNNUNG FÜR NC- UND SHE-LACKE

Verarbeitungshinweis: Bitte beachten: PUR-Merkblatt der Berufsgenossenschaft ZH 1/181

5. Besondere Hinweise

Gebindegrößen: Transport: -30 - 30°C

2,000 kg 3 L-Flachkanne

6. Sicherheitshinweise

Entsorgung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett.

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung. Verwenden Sie nur mit der für Ihr Unternehmen zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern.

Ausgestellt 20.07.2006