

**VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG**
Schwieberdingen
Straße 97/102
D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon
(07 11) 98 04-5
Telefax
(07 11) 98 04-642
eMail
d.info@votteler.com

**VOTTELER AG
LACKFABRIK**
Wiler Str. 3
CH-9536
Schwarzenbach SG
Telefon
071 929 52 82
Telefax
071 929 52 84
eMail
ch.info@votteler.com

**VOTTELER
LACKTECHNIK GmbH**
Malvenstr. 7
A-4600 Wels
Telefon
(0 72 42) 7 59-0
Telefax
(0 72 42) 7 59-113
eMail
at.info@votteler.com



PRODUKTBESCHREIBUNG

39990-0-0000

VERDÜNNUNG FÜR PURIDUR®-LACKE

1. Eigenschaften/Merkmale

Universell einsetzbare Verdünnung mit mittlerer Verdunstungszahl. Für alle PURIDUR-Lacke geeignet.

2. Anwendungsbereich

PURIDUR-Lacke

3. Technische Daten

Dichte: 0,845 - 0,865 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität
ungeöffnetes Gebinde: 12 Monate bei 20 - 23°C
Nach Öffnung ist die Verwendbarkeit stets zu überprüfen!

4. Verarbeitung

Auftragsart: -
Verarbeitungshinweis: -

5. Besondere Hinweise

Temperaturbedingungen: Lagerung: -10 - 30°C
Transport: -30 - 30°C
Gebindegrößen: 25,000 ltr Hobbock
5,000 ltr 5 L-Eindrückdeckeleimer

6. Sicherheitshinweise

Entsorgung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett.
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
Verwenden Sie nur mit der für Ihr Unternehmen zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern.

Ausgestellt 20.07.2006