



Turbohärter 303.5

Spezialhärter für KLEBIT 303

Eigenschaften von Turbohärter 303.5

Basis:	Isocyanat
Dichte:	ca. 1,13 g/cm ³
Viskosität	
- Brookfield Sp. 2/20 Upm:	ca. 320 mPa·s
Farbe:	transparent
Kennzeichnung:	Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV

Hände und Augen schützen!
Spritzer sofort mit Wasser abwaschen!
(Siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

Gebindegrößen

Karton 12 Flaschen à 0,5 kg netto
Karton 12 Flaschen à 0,7 kg netto
Kanister 25 kg netto

Lagerung

KLEBIT Turbohärter 303.5 ist im original verschlossenen Gebinde ca. 1 Jahr lagerfähig.
Vor Frost schützen!

Verarbeitung

KLEBIT Turbohärter 303.5 ist die Härter-Komponente für den D3-Klebstoff KLEBIT 303.
Nach einer Zugabe von 5 % KLEBIT Turbohärter 303.5 entsprechen die mit KLEBIT 303 hergestellten Verklebungen nach DIN/EN 204 der Beanspruchungsgruppe D4.

Das Klebstoff-Härter-Gemisch hat eine Topfzeit von ca. 24 Stunden.

Stand aw 0799; ersetzt frühere Ausführungen



Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Klebstoffrückstände ausgehärtet:

HMD = Hausmülldeponie

Abfallschlüssel 55906

HMV = Hausmüllverbrennung

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.