



Der Premium Kontaktkleber – pinta Primer 001

pinta Primer 001 ist ein sehr hochwertiger, hitzebeständiger Kontaktkleber zum Verkleben von EPDM, Kautschuk, TPO, HPL, Holz und allen Arten von Kunststoff.

Material

- SBR Gummi

Eigenschaften

- hitzebeständig
- extrem große Klebkraft
- schnell trocknend
- universell einsetzbar
- gebrauchsfertig

Einsatzgebiete

Verklebt alle Arten von EPDM (amerikanisch und europäisch). Verklebungen nahezu aller Arten von Dachbedeckungen auf allen Untergründen. pinta Primer 001 verfügt über verschiedene Prüfzertifikate und ist konform mit den neuen Normen von ATG gemäß dem europäischen Beschluss für Oberflächenkleber zugelassen.

Gebrauchsanleitung

Die zu verklebenden Materialien müssen trocken sowie staub- und fettfrei sein. Anschließend den Primer auf die zu verklebenden Oberflächen aufsprühen. Ein Abstand von 30 cm ist ideal. Die Klebstoffbahnen sollten vorzugsweise ohne Überlappung angebracht werden. Nach 2-4 Minuten die beiden Flächen fest aneinander drücken oder anwalzen. Bei überlappendem Auftragen die Offenzeit von 3-4 Minuten mindestens verdoppeln. Bei einem sehr porösen Untergrund gut kontrollieren, ob ein ausreichender Kontakt zwischen den beiden Klebstoffschichten vorhanden ist. Eventuell eine zusätzliche Schicht aufsprühen.

Lieferform

- Aerosol 500 ml

Empfehlungen zur Sicherheit

- siehe Sicherheitsdatenblatt

Technische Daten

EIGENSCHAFTEN	WERT
Verarbeitungstemperatur	+ 5 bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit	- 40 bis + 110°C
Verbrauch	70 - 80 g/m ²
Offene Zeit	3 - 4 min
Feststoffe	35 %
Sprühbild	Netzstruktur
VOC	544 g/l

Stand der Herstellerangaben: 10 / 2019. Technische Änderungen vorbehalten.

Bildnachweise: S.1 oben rechts: © KB3/AdobeStock.com

>> | Service

Persönliche Beratung bieten wir Ihnen über unser Infotelefon.

pinta abdichtung gmbh
Kreuzbreite 36
31675 Bückeberg, Germany
phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0
fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16
sales@pinta-abdichtung.com
www.pinta-abdichtung.com