

Glastürscharnier ET 150

Druckgriff

Druckmagnetschnäpper D7



Glastürscharnier ET 150 für einliegende Türen

Türgröße max. 1000 x 500 mm
 Öffnungswinkel 105°, Glasdicke max. 5,2 mm
 Erforderlich ist eine Fuge von 3 mm oben und unten, die seitliche Fuge muß 2,8 mm betragen.
 Das Scharnier wird mit einer Klemmschraube an der Glastür montiert, hierfür ist **keine** Glasbohrung erforderlich.
 Zinkdruckguß

Druckgriff

Im Design passend zum Glastürscharnier ET 150. Der Griff wird mit einer Klemmschraube an der Glastür montiert.
 Zinkdruckguß
 Türzuhaltung über den **Druckmagnetschnäpper D7**.

Artikel	Material / Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Glastürscharnier ET 150	Zinkdruckguß matt-vernickelt	020 870	20 GN
Druckgriff links Druckgriff rechts	Zinkdruckguß matt-vernickelt Zinkdruckguß matt-vernickelt	020 871 020 872	20 Stck. 20 Stck.
Druckmagnetschnäpper D7	Kunststoff schwarz	020 873	20 Stck.

Glastürscharnier nur als Garnitur lieferbar, bestehend aus einem oberen und unteren Scharnier.

Anschlagbeispiele

