FR 6500 | Teleskopüberauszug

Spezifikationen

- aufliegende Schubkastenmontage
- 12,0 mm / 0,47 in.
- dynamisch bis 50 kg / 110 lbs.
- massive Kunststoffrollen, Leiselaufrollen (Kunststoff)
- Stahl, pulverbeschichtet

Hinweise

- Seitenstabilität
- vormontiertes Anschlagdämpfungs- und Aushängesicherungselement im Mittelprofil
- einfache Montage der Mittelpofile
- Überauszug serienmäßig
- beidseitig zwangsgeführt
- Selbsteinlauf
- im 32 mm (1,26 in.) Höhenraster austauschbar mit dem Einfachauszug FR 2021

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.
				pro Paar		reinweiß
mm	**inch**	mm	inch	kg	lbs.	
200	**7,87**	200	7,87	0,70	1,54	**1002261016**
250	**9,84**	250	9,84	0,87	1,92	**1002271016**
300	**11,81**	320	12,60	1,03	2,27	**1002281016**
350	**13,78**	370	14,57	1,21	2,66	**1002291016**
400	**15,75**	420	16,54	1,37	3,02	**1002321016**
450	**17,72**	470	18,50	1,55	3,41	**1002341016**
500	**19,69**	550	21,65	1,74	3,83	**1002371016**
550	**21,65**	570	22,44	1,93	4,25	**1002401016**
600	**23,62**	620	24,41	2,11	4,64	**1002421016**
650	**25,59**	670	26,38	2,48	5,47	**1002431016**
700	**27,56**	750	29,53	2,60	5,73	**1002441016**
750	**29,53**	770	30,31	2,86	6,31	**1002451016**
800	**31,50**	820	32,28	3,06	6,75	**1002461016**

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 10

▸ Lagerartikel