

Tischwagen 500 kg



Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm.

Feststeller an den Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).**

2400

Vollgummi-Bereifung 160 x 40 mm
Etagenhöhen: 235/865 mm

2401 / 2402 / 2403

Etagenhöhen:
Vollgummi: 275/905 mm
Luft: 285/915 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

2420

Vollgummi-Bereifung 160 x 40 mm.
Etagenhöhen:
235/550/865 mm.

2422 / 2423

Etagenhöhen:
Vollgummi: 275/590/905 mm.
Luft: 285/600/915 mm.

2442 / 2443

Etagenhöhen:
Vollgummi:
275/590/905/1220 mm.
Luft:
285/600/915/1230 mm.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

2400 / 2401 / 2402 / 2403



2420 / 2422 / 2423



2442 / 2443



1278 / 1279

1278 / 1279

Plattformen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen, verschleißfest und gut zu säubern.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche Länge x Breite mm	Anzahl der Böden	Eigengewicht kg	
Tischwagen	2400	400	160	850 x 500	2	38	
	2401	500	200	1000 x 600	2	47	
	2402	500	200	1000 x 700	2	52	
	2403	500	200	1200 x 800	2	61	
	2420	400	160	850 x 500	3	51	
	2422	500	200	1000 x 700	3	70	
	2423	500	200	1200 x 800	3	82	
	2442	500	200	1000 x 700	4	88	
	2443	500	200	1200 x 800	4	107	