

## Reflektol

### Produktbeschreibung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Silberheller, mit hohem Aluminiumanteil gefüllter, lösemittelhaltiger Dachanstrich auf Bitumenbasis mit hervorragender Verstreichbarkeit.
<b>Eigenschaften</b>	<b>Reflektol</b> ist ein leicht verstreichbarer, silberheller Dachanstrich, der auf allen trockenen Untergründen ausgezeichnet haftet. Er schützt alte und neue Dachflächen aus Blech, Faserzement, Bitumen – Dachbahnen sowie PUR – Ortschaum zuverlässig.
<b>Verwendungszweck</b>	Abstrahlender Oberflächenschutz zur Reduzierung hoher Oberflächentemperaturen sowie zum Schutz von Dachbahnen, Blech-, Faserzement- und PUR-Ortschaumdächern vor Feuchtigkeit und sonstigen Witterungseinflüssen.
<b>Verarbeitung</b>	Die Verarbeitung erfolgt kalt mit einer Fellrolle oder mittels Airless – Spritzgerät auf die trockene und ggf. geprimerte Dachoberfläche. Die Dachfläche muss vollkommen frei von Bewuchs (Algen, Moose etc.) sein.
<b>Technische Daten</b>	Lieferform : sirupartig Farbton : silberhell Ablüfzeit : je nach Witterung und Auftragsmenge 4-14 Tage Viskosität : ca. 10.000 mPas bei 20°C Dichte : ca. 1,08 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C Flammpunkt : ca. 36 °C
<b>Verbrauch</b>	0,6 – 1,2 kg/m <sup>2</sup> (je nach Oberflächenbeschaffenheit)
<b>Lieferform</b>	25 kg Gebinde
<b>Lagerung</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt
<b>Entsorgung</b>	Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: <a href="http://www.kbs-recycling.de">www.kbs-recycling.de</a> . Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.