

Technisches Datenblatt U-Serie

Basisinfo

KSF U 60x730-71 KSF U 60x550-71

Nennlänge (mm)

730 550

Rohrdurchmesser (mm)

60 60

Gewicht (kg)

2,60 2,10





Artikelnummer

21031 21030

Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

Anwendungsgebiete



KSFU60x730-71

Zubehör



Eindhrehstange kurz

0,60 kg

Art.-Nr. 20070

Technische Daten

	KSF U 60x730-71	KSF U 60x550-71
a	Länge (mm) (± 25mm)	
	730	550
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	
	60	60
c	Abstand Quadratlochung (mm)	
	42	42
d	Abstand Mittelquadratlochung (mm)	
	94	94
e	Abstand Quadratlochung (mm)	
	50	50
f	Quadratlochdurchmesser* (mm)	
	11	11
g	Lichte Weite (mm)	
	71	71
h	Breite U-Profil (mm)	
	70	70
i	Tiefe U-Profil (mm)	
	134	134

* passend für Schlossschrauben M10

