

Technisches Datenblatt U-Serie

Basisinfo

KSF U 60x865-91 **KSF U 60x730-91**

Nennlänge (mm)

865 730

Rohrdurchmesser (mm)

60 60

Gewicht (kg)

2,90 2,70

Artikelnummer

21034 21032







KSF U 60x730-91

Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

Anwendungsgebiete



Zubehör



Eindrehstange kurz

0,60 kg

Art.-Nr. 20070

Technische Daten

	KSF U 60x865-91	KSF U 60x730-91
a	Länge (mm) (± 25mm)	
	1000	864
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	
	60	60
c	Abstand Quadratlochung (mm)	
	42	42
d	Abstand Mittelquadratlochung (mm)	
	94	94
e	Abstand Quadratlochung (mm)	
	50	50
f	Quadratlochdurchmesser* (mm)	
	11	11
g	Lichte Weite (mm)	
	91	91
h	Breite U-Profil (mm)	
	70	70
i	Tiefe U-Profil (mm)	
	134	134

* passend für Schlossschrauben M10

