

1301..	105 mm - für Tore bis 80 kg
1303..	117 mm - für Tore bis 100 kg
1305..	120 mm - für Tore bis 150 kg

mit Steindolle zum Einmauern in den Boden,

aus Temperguss,
lackiert mit Stahlните oder
feuerverzinkt mit Messingните,
Haltewinkel aus Stahl

Standardausführung

- a) Temperguss
 .03 schwarz einbrennlackiert
 .07 feuerverzinkt

Verpackungseinheit

2 Stück

Stückgewicht	1301..	1303..	1305..
Temperguss	0,480 kg	0,580 kg	0,780 kg

Funktion

Das Tor wird durch Andrücken an den Feststeller automatisch arretiert. Ein leichter Druck auf den Fanghaken gibt das Tor wieder frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Torband haben soll, in den Boden eingelassen. An der entsprechenden Stelle wird der Haltewinkel mit 4 mm höhenmäßigem Abstand zur Anschlagplatte des Feststellers so am Tor befestigt, dass sich die Schraublöcher unter dem Fangloch befinden. Beim Feststellen des Tores dient dadurch der Haltewinkel auch als Anschlagfläche.

