

# Türpuffer



2023.. mit Steindolle zum Einmauern  
 2024.. ohne Steindolle zum Aufschrauben

aus Leichtmetall, Messing oder Edelstahl-Rostfrei

Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert  
 Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei  
 Steindolle (bei Art. 2023..) feuerverzinkt  
 bzw. Edelstahl-Rostfrei

## Verwendung

Türgewicht bis 100 kg

## Standardausführung

- a) Leichtmetall
  - .02 silberfarbig einbrennlackiert
  - .03 schwarz einbrennlackiert
  - .10 dunkelbraun einbrennlackiert
  - .70 farbig Kunststoff beschichtet
- b) Leichtmetall bearbeitet nach E 5
  - .31 KWS 1 silberfarbig eloxiert
  - .32 KWS 2 neusilberfarbig eloxiert
  - .33 KWS 3 messingfarbig eloxiert
  - .37 KWS 5 dunkelbraun eloxiert
- c) Messing
  - .62 matt gebürstet
  - .63 vernickelt
  - .66 poliert
- d) Edelstahl - Rostfrei



- .82 matt gebürstet
- .83 poliert

## Verpackungseinheit

1 Stück

Stückgewicht	2023..	2024..
Leichtmetall	0,670 kg	0,380 kg
Messing	0,940 kg	0,650 kg
Edelstahl	0,910 kg	0,680 kg

## Montage

Mit Steindolle:

Am gewünschten Anschlagpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, mitgelieferte Steindolle in den Boden einlassen und vergießen. Nach Aushärten der Vergussmasse Türpuffer aufschrauben.

Ohne Steindolle:

Am gewünschten Anschlagpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, Türpuffer mit vier Schrauben und einzulassenden Dübeln auf den Boden schrauben.

Zum Höhenausgleich empfehlen wir die zusätzliche Verwendung der Unterlage 1610.. (20 mm).

